



LED-Einbauleuchte MC55 mit UL


Ab sofort ist die kompakte LED-Einbauleuchte Multicolour 240 von WERMA auch mit der für die USA erforderlichen UL-Zulassung sowie der hohen Schutzart IP69k erhältlich. Damit wird die Erfolgsgeschichte des kleinen, aufmerksamkeitsstarken Produkts weitergeschrieben und ermöglicht den Einsatz unter extremen Bedingungen sowie rund um den Globus.

240 LED-Einbauleuchte MC55



Technische Informationen

Maße (Ø x H)	55 mm x 46 mm (in eingebautem Zustand)
Gehäuse	PC/ABS, schwarz PC, schwarz (UL-Version)
Kalotte	PC, transparent
Befestigung	Einbaumontage M30
Mögliche Farben	Rot, gelb, grün, weiß, blau, violett, türkis (RGB) Rot, gelb, grün (RGY)
Leuchteffekte	Dauer- oder Blinklicht (1 Hz)
Tonarten- und frequenzen	Pulston, 3400 Hz
Lebensdauer Optik	Bis zu 50.000 h
Lebensdauer Akustik	Bis zu 5.000 h



Mit Summer

Schutzart	IP 65			
Lautstärke	85 dB (A)			
	Spannung	Stromaufnahme	M12	Kabelanschluß
Tricolor (RGY)	24 V DC	45 mA	240 220 55	240 210 55
Multicolour (RGB)	10-30 V DC	60 mA	240 120 50	240 110 50

NEW

UL-Version mit Summer

Schutzart	IP 69k			
	Spannung	Stromaufnahme	M12	
Tricolor (RGY)	24 V DC	65 mA	240 440 55	
Multicolour (RGB)	10-30 V DC	130 mA	240 340 50	

Ohne Summer

Schutzart	IP 65			
	Spannung	Stromaufnahme	M12	Kabelanschluß
Tricolor (RGY)	24 V DC	45 mA	240 240 55	240 230 55
Multicolour (RGB)	10-30 V DC	80 mA	240 140 50	240 130 50

NEW

UL-Version ohne Summer

Schutzart	IP 69k			
	Spannung	Stromaufnahme	M12	
Tricolor (RGY)	24 V DC	40 mA	240 420 55	
Multicolour (RGB)	10-30 V DC	120 mA	240 320 50	