

KombiSIGN 72 - ClassicLOOK

Durchmesser der Säule	70 mm
Schutzart	IP 65
Anzahl der möglichen Stufen	1-5
Schnittstelle optional	ASi, USB, SmartMONITOR, AndonSPEED

Vorkonfigurierte Signalsäule

TwinLIGHT - grün/gelb/rot

Leuchtbild:	LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, einstellbar über Schiebe-Schalter
Maße (Ø x Höhe):	70 mm x 211,5 mm
Spannung:	24 V AC/DC
Bestell-Nr.	649 000 01



Vorkonfigurierte Signalsäule

TwinLIGHT - grün/gelb/rot

Leuchtbild:	LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, einstellbar über Schiebe-Schalter
Maße (Ø x Höhe):	70 mm x 299 mm
Spannung:	24 V AC/DC
Bestell-Nr.	649 000 02



Leuchtelemente

Maße (Ø x Höhe):	70 mm x 65,5 mm
Kalotte:	PC, transparent
Lebensdauer:	50.000 h

TwinLIGHT

Leuchtbild:	LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, einstellbar über Schiebe-Schalter
-------------	---

Spannung:	24 V AC/DC
Stromaufnahme:	< 80 mA
rot	647 110 75
grün	647 210 75
gelb	647 310 75
weiß	647 430 75
blau	647 510 75

TwinFLASH

Leuchtbild:	LED-Blitzlicht, LED-EVS, einstellbar über Schiebe-Schalter
-------------	--

Spannung:	24 V DC
Stromaufnahme:	< 80 mA
rot	647 120 55
grün	647 220 55
gelb	647 320 55
weiß	647 440 55
blau	647 520 55



Akustikelemente

Gehäuse:	PC
Lebensdauer:	5.000 h
Maße (Ø x Höhe):	70 mm x 54 mm

2-Ton-Sirene

Lautstärke:	95-105 dB (A), über Schiebe-Schalter absenkbar
Töne:	Dauerton, alternierend, einstellbar über Schiebe-Schalter
Spannung:	24 V AC/DC
Stromaufnahme:	< 40 mA
Bestell-Nr.	645 870 75



8-Ton-Sirene

Lautstärke:	86-102 dB (A), über Dip-Schalter absenkbar
Töne:	8 Töne, einstellbar über Dip-Schalter
Spannung:	24 V AC/DC
Stromaufnahme:	< 30 mA
Bestell-Nr.	645 890 75

IO-Link-Element

Maße (Ø x Höhe):	70 mm x 65,5 mm
Spannung:	24 V via IO-Link
Stromaufnahme:	< 6 mA
Bestell-Nr.	646 840 55



Anschlusselemente

Maße (Ø x Höhe):	70 mm x 42,5 mm
Gehäuse:	Anschlusselement: PA-GF Abschlussdeckel: PC
Befestigung:	Bodenmontage, Rohrmontage für Rohr Ø 25 mm (Zubehör), Winkelmontage (Zubehör)
Kabeleinführung:	Kabeldurchmesser max. 11 mm
Anschluss:	CAGE CLAMP® Technik max. 1,5 mm ²
Spannung:	12-230 V AC/DC
Bodenmontage	640 800 00
Rohrmontage	640 810 00



Zubehör

Fuß mit integriertem Rohr	975 840 10
Winkel für einseitige Montage	975 840 85
Winkel für Bodenmontage	960 000 02
Winkel für Fußmontage	960 000 01
Winkel mit verdeckter Kabeleinführung	960 000 14
Fuß für Rohr Ø 25 mm, Kunststoff	975 840 90

KombiSIGN 72 - DesignLOOK

Durchmesser der Säule	70 mm
Schutzart	IP 65
Anzahl der möglichen Stufen	1-5
Schnittstelle optional	ASi, USB, SmartMONITOR, AndonSPEED

Vorkonfigurierte Signalsäule

TwinLIGHT - grün/gelb/rot

Leuchtbild:	LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, einstellbar über Schiebe-Schalter
Maße (Ø x Höhe):	70 mm x 211,5 mm
Spannung:	24 V AC/DC
Bestell-Nr.	649 001 01



Vorkonfigurierte Signalsäule

TwinLIGHT - grün/gelb/rot

Leuchtbild:	LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, einstellbar über Schiebe-Schalter
Maße (Ø x Höhe):	70 mm x 299 mm
Spannung:	24 V AC/DC
Bestell-Nr.	649 001 02



Leuchtelemente

Maße (Ø x Höhe):	70 mm x 65,5 mm
Kalotte:	PC, transparent
Lebensdauer:	50.000 h

TwinLIGHT

Leuchtbild:	LED-Dauerlicht, LED-Blinklicht, einstellbar über Schiebe-Schalter
Spannung:	24 V AC/DC
Stromaufnahme:	< 80 mA
rot	647 130 75
grün	647 230 75
gelb	647 330 75
weiß	647 430 75
blau	647 530 75

TwinFLASH

Leuchtbild:	LED-Blitzlicht, LED-EVS, einstellbar über Schiebe-Schalter
Spannung:	24 V DC
Stromaufnahme:	< 80 mA
rot	647 140 55
grün	647 240 55
gelb	647 340 55
weiß	647 440 55
blau	647 540 55



Akustikelemente

Gehäuse:	PC
Lebensdauer:	5.000 h
Maße (Ø x Höhe):	70 mm x 54 mm

2-Ton-Sirene

Lautstärke:	95-105 dB (A), über Schiebe-Schalter absenkbar
Töne:	Dauer- oder alternierend, einstellbar über Schiebe-Schalter
Spannung:	24 V AC/DC
Stromaufnahme:	< 40 mA
Bestell-Nr.	645 770 75



8-Ton-Sirene

Lautstärke:	86-102 dB (A), über Dip-Schalter absenkbar
Töne:	8 Töne, einstellbar über Dip-Schalter
Spannung:	24 V AC/DC
Stromaufnahme:	< 30 mA
Bestell-Nr.	645 790 75

IO-Link-Element

Maße (Ø x Höhe):	70 mm x 65,5 mm
Spannung:	24 V via IO-Link
Stromaufnahme:	< 6 mA
Bestell-Nr.	646 440 55



Anschlusselemente

Maße (Ø x Höhe):	70 mm x 42,5 mm
Gehäuse:	Anschlusselement: PA-GF Abschlussdeckel: PC
Befestigung:	Bodenmontage, Rohrmontage für Rohr Ø 25 mm (Zubehör), Winkelmontage (Zubehör)
Kabeleinführung:	Kabeldurchmesser max. 11 mm
Anschluss:	CAGE CLAMP® Technik max. 1,5 mm ²
Spannung:	12-230 V AC/DC
Bodenmontage	640 900 00
Rohrmontage	640 910 00



Zubehör

Fuß mit integriertem Rohr	960 000 51
Winkel für einseitige Montage	960 000 52
Winkel für Bodenmontage	960 000 53
Winkel für Fußmontage	960 000 54
Winkel mit verdeckter Kabeleinführung	960 000 55
Fuß für Rohr Ø 25 mm, Kunststoff	960 000 50