

Die **eSIGN** ist die modernste und neueste Signalsäule in unserem Sortiment. Durch Ihre vielen verschiedenen Modi und Lichteffekte ist die Signalsäule in den unterschiedlichsten Bereichen individuell einsetzbar und sorgt für mehr Sicherheit und effizientere Prozesse. Die Signalsäule **eSIGN** ist in den Varianten mit 9 oder 15 frei ansteuerbaren Segmenten sowie mit oder ohne Sirene (10 Töne) verfügbar.

- M12 Anschluss
- Standard 24 V Version mit Konfigurationsübertragung via USB
- Version für IO-Link Technologie
- Mit oder ohne Sirene
- UV-beständig
- IP66 / IP69k
- Erfüllt die Luftreinheitsklasse 2 nach DIN EN ISO 14644-1 für Reinräume



eSIGN - DIE NEUESTE GENERATION DER SIGNALSÄULEN

Artikel	Beschreibung
 WE657 000 55	eSIGN 24V, 9 Segmente
 WE657 100 55	eSIGN 24V, 9 Segmente, mit Sirene
 WE657 500 55	eSIGN 24V, 15 Segmente
 WE657 600 55	eSIGN 24V, 15 Segmente, mit Sirene
 WE657 010 55	eSIGN IO-Link, 9 Segmente
 WE657 110 55	eSIGN IO-Link, 9 Segmente, mit Sirene
 WE657 510 55	eSIGN IO-Link, 15 Segmente
 WE657 610 55	eSIGN IO-Link, 15 Segmente, mit Sirene
 WE960 000 64	Fuß mit Rohr Type 4X für eSIGN
 WE960 000 65	Einseitiger Winkel Type 4X für eSIGN

eSIGN - DIE NEUESTE GENERATION DER SIGNALSÄULEN IN WEISS

Die Signalsäule **eSIGN** ist ab jetzt auch in weiß verfügbar. Sie erfüllt die Luftreinheitsklasse 2 und eignet sich somit besonders für Reinraum und Pharmaanwendungen.

Artikel	Beschreibung
 WE657 200 55	eSIGN 24V, 9 Segmente, weiß
 WE657 300 55	eSIGN 24V, 9 Segmente, mit Sirene, weiß
 WE657 700 55	eSIGN 24V, 15 Segmente, weiß
 WE657 800 55	eSIGN 24V, 15 Segmente, mit Sirene, weiß
 WE657 210 55	eSIGN IO-Link, 9 Segmente, weiß
 WE657 310 55	eSIGN IO-Link, 9 Segmente, mit Sirene, weiß
 WE657 710 55	eSIGN IO-Link, 15 Segmente, weiß
 WE657 810 55	eSIGN IO-Link, 15 Segmente, mit Sirene, weiß

