

KOMPAKTE TASTATUR MIT INTEGRIERTEM TOUCHPAD

AK-4400-G SERIE INDUSTRIAL KEY



ENTSCHEIDENDE VORTEILE

- + Kompakte Tastatur mit 82/83 Tasten
- + Flaches, ergonomisches Design
- + Niedrige Bauhöhe ermöglicht den Einsatz in Bereichen mit geringen Platzverhältnissen
- + Leicht zu reinigen durch flaches Tastenprofil
- + Scissors Balancing Tastentechnologie
- + Großes Touchpad als Mausersatz
- + Optional erweiterter Schutz:
 - Abgedecktes Tastenfeld durch Tastaturschutzfolie AK-F4400
 - Vollverklebte PU-Schutzfolie AK-F4400 für Schutzart IP 54
- + Deutsches Markenprodukt

TECHNISCHE DATEN



Kompatibilität		x		Alle Betriebssysteme, die eine Standard USB- bzw. PS2-Tastatur unterstützen
Temperaturbereich		x		Lagerung -20° bis +60°C; Betrieb 0° bis +50°C
Spannungsversorgung		x		5 V +/-10% am USB Port bzw. 5V +/-5% am PS/2 Port
Stromaufnahme		x		max. 100 mA (Low Power Device)
Schnittstelle		x		USB 1.1 oder PS/2
Abmessungen		x		Ca. 370 x 139 x 20 mm
Gewicht		x		Ca. 700g (ohne Verpackung)
LED Statusanzeigen		x		Caps Lock, Num Lock, Scroll Lock, Power on
Tastenhub / Betätigungskraft		x		Ca. 2,5 mm +/- 0,5 mm / ca. 60g - vergleichbar mit Notebook-Tastaturen
Lebensdauer der Einzeltasten		x		5 Mio Betätigungen bei 1 x 0,5 Tasten, 10 Mio Betätigungen bei 1 x 1 Tasten
Zulassungen, Zertifikate		x		CE, FCC

ARTIKELNUMMERN/BESTELLMNUMMERN

Beispiel: Tastatur AK-4400-G kabelgebunden, USB, Hellgrau, Deutsch	AK-4400-GU	-	W	-	GE
Kabelgebunden, USB-Anschluss	AK-4400-GU	-	y	-	x
Kabelgebunden, PS2-Anschluss	AK-4400-GP	-	y	-	x
Kabelgebunden, USB-Anschluss, inkl. vollverklebte Tastaturschutzfolie, IP54	AK-F4400-GUV	-	y	-	x
Kabelgebunden, PS2-Anschluss, inkl. vollverklebte Tastaturschutzfolie, IP54	AK-F4400-GPV	-	y	-	x
PU-Schutzfolie für erweiterten Schutz	AK-F4400				

Platzhalter z Ausführung/Option	Platzhalter y Farbe	Platzhalter x Länderversion
Ausführung: Kabelgebunden U = USB-Anschluss (Standard) P = PS2-Anschluss UV = USB-Anschluss inkl. vollverklebte Tastaturschutzfolie, IP 54 PV = PS2- Anschluss inkl. vollverklebte Tastaturschutzfolie, IP 54	W = Hellgrau B = Schwarz	GE = Deutsch FR = Französisch UK = UK Englisch Alle weiteren europäischen Layouts sind bei Active Key erhältlich!