

ABSTANDSWARNER MIT EINSTELLBAREM ABTASTBEREICH




Bild mit optionalem Montagewinkel

- 2 Jahre Garantie
- Einfache Einstellung vom Abtastbereich mit beiliegender Software
- Wasserdicht (IP69k)
- Selbstdiagnosefunktion
- Neueste Radar Technologie: 24GHz FMCW
- LED Display mit einstellbarer akustischer Warnung
- Konfigurierbare Ausgänge für zusätzliche Sicherheitseinrichtungen
- Erfassungsbereich: 3-30m lang und 2-10m breit
- Temperaturbereich: -40°C bis +85°C
- Zulassungen: ISO 16750, ISO 13766, EN 13309
- Abmessungen: 217 x 129 x 50mm (Sensor), 101 x 29 x 70mm (Display)

Artikelnr.	Beschreibung
BS-8000	Abtastbereich 3-30m lang und 2-10m breit, 9m Kabel, LED Display mit Summer, Sensor, 9-32V

ZUBEHÖR FÜR RADAR ABSTANDSWARNER



Artikelnr.	Beschreibung
BKT-017	Montagewinkel für Radar Sensor mit vielen Montagemöglichkeiten
BS-05DCX	Verlängerungskabel für Radar Abstandswarner, 5m
BS-09DCX	Verlängerungskabel für Radar Abstandswarner, 9m